

TSR

- 强力推荐
- 强力性价比
- 工业标准配置

KE STEEL



金属手柄



用于装载吊装的单点吊杆




专业控制面板



大控制旋钮，清洁剂百分比控制



FW3
三柱塞陶瓷黄铜曲轴泵




专业泄压阀



大直径移动脚轮，双刹车后万向轮



前置防撞保险杠



产品特点

- Comet电动泵，三个轴向活塞水平排列，泵位于底部，结构部件和黄铜泵头采用全金属结构，不使用任何塑料
- LWR-K250彗星泵，带有3个整体陶瓷活塞。油视镜。黄铜泵头(SCOUT EVO)
- 压力表
- 低压清洁剂输出系统
- 易启动装置
- 整机停止装置
- 延迟点火装置
- 安全阀
- 电机保护
- 水温恒定
- 枪带流量调节器(SCOUT EVO型号)

技术参数

CODE	MODELS	PUMP											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36093-00005	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
36093-00006	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84
36093-00007	SCOUT EVO 160 Classic	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
36093-00008	SCOUT EVO 160 Extra	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84

标准配置



GH 251枪柄



GH 281防缠绕枪柄配置伺服调节装置

CLASSIC | EXTRA



弯曲枪杆，无喷嘴

CLASSIC



高强度橡胶软管

EXTRA



10m高强度橡胶管配置卷线轴

CLASSIC | EXTRA



15° 扇形喷嘴，1/4" MEG接口